

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

termPIR/AGRO P/I



16

Nazwa wyrobu:

Płyty Izolacyjne termPIR AGRO P

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **termPIR AGRO P**
2. Rodzaj partii umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art 11 (4) CPR: patrz etykieta produktu
3. Producent: Gór-Stal sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 11; 38-300 Gorlice
4. Norma zharmonizowana: EN 13165:2012+A1:2015
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3 i 4
6. Jednostka notyfikowane: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (nr 1488)
7. Zamierzone zastosowanie: do izolacji cieplnej w budownictwie
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

parametry	wartości parametrów						klasyfikacja wg
Grubość	20 ≤ d ≤ 40 mm ± 2 mm						PN-EN 823
	50 ≤ d ≤ 60 mm ± 3 mm						
	70 ≤ d ≤ 250 mm +5/-3 mm						
Długość	2,4 m (± 10 mm) lub wg zamówienia						PN-EN 822
Szerokość	1,2 m (±10 mm)						
Gęstość	30 kg/m ³ (+6/-2 kg/m3)						PN-EN 1602
Reakcja na ogień	Klasa F						PN-EN 13501-1
Oddziaływanie ognia zewn.	Broof (t1) dla d ≥ 50 mm						PN-EN 13501-5
Wspł. przewodzenia ciepła	20 ≤ d ≤ 250 mm λ _D = 0,022 W/m·K						PN-EN 12667
Opór cieplny, R _D [m ² ·K/W]	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	
	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	
	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	
	3,60	4,05	4,50	5,00	5,45	5,90	
	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	190 mm	
	6,35	6,80	7,25	7,70	8,15	8,60	
	200 mm	210 mm	220 mm	230 mm	240 mm	250 mm	
	9,05	9,50	10,00	10,45	10,90	11,35	
Napężenie ściskające	poziom CS(10/Y)120, tj. σ ₁₀ ≥ 120 kPa						PN-EN 826
Wszystkie inne podstawowe właściwości zgodnie z EN 13165:2012+A1:2015 ZA.1: NPĐ							

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta

 Członek Zarządu
 Dyrektor Zarządzający

 Bochnia, dn.21.04.2016
 miejscowość i data

Jacek Jajęśnica
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej

 GÓR-STAL sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice
 tel./fax: +48 (18) 353 98 00
 e-mail: info@gor-stal.pl / www.gor-stal.pl

 Kapitał Zakładowy: 5 000 000 zł
 NIP: 738-19-45-154
 REGON: 852712117

 Adres Fabryki Płyt Warstwowych w Gorlicach
 ul. Przemysłowa 11
 38-300 Gorlice

 KRS: 0000166841
 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 Bank Zachodni WBK S.A.
 ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
 94 1090 1838 0000 0001 1562 8092

 Adres Fabryki Paneli Termoizolacyjnych w Bochni
 ul. Adolfa Mityry
 32-700 Bochnia

Zał 10 do P-07B